

Kortfattad arbetsbeskrivning

Husen är grundlagda på plintar till frostsäker undergrund. På bostadsdelen finns mellan plintarna balkar av betong, värmeisolerade med träullsplatta. Sockel av plan eternit.

Bottenplattan är av armerad betong på dränerade underlag. Värmeisolering av denna utföres med mineralullsfilt mellan reglar av trä. På reglarna golv av trä för beläggning enligt rumsbeskrivning. Underlag för linoleummattor e.d. utgöres av hård träfibersk.

Mellanbjälklag utföres av armerad betong, som avjämnas och stålslipas och belägges med linoleum resp. sintrade plattor enligt rumsbeskrivningen.

Ytterväggar och hjärtvägg utföres av 1/2-sten 3" x 5" x 10" fasadtegel, rött, sandat murat med Gullexbruk i förband och med pilastrar m.m. enligt ritn. Väggarna värmeisoleras med 2 x 7 cm mineralullsskivor. Invändigt på ytterväggen sättes 3/4" råspontad panel samt porösa träfibersk.

Icke bärande innerväggar utföres av gipsskivor på regelverk.

Innerdörrar fanerade med gaboön.

Fönster, dörrkarmar, foder, socklar, skåpsnickerier i standardutförande.

Invändiga trappor av furu med linoleum på plansteg.

Ledstänger och räcken, balkong samt steg vid entré- och fönsterdörr utföres av järn enligt ritn.

Yttertak täckes med korrugerad eternit på åsar.

Innertak i övre vån. panel, som pappspännes.

Taket värmeisolerat med mineralullsfilt resp. kutterspån enligt ritn.

Skorstenar ovan tak plåtklädes. Avtäckning med blyplåt.

Stomme för garage utföres av vertikala stolpar på plintar. På stolparna spikas 1" x 2" läkt samt Sidiplattor.

Tomterna grovterrasseras. Planering i övrigt utföres av blivande ägaren.

Detta gäller även stängsel etc.

Värme- och sanitär installation utföres enligt särskilt program.

Uppvärmningen sker med vanligt 2-rörs radiatorsystem med pump.

Radiatorer av lättmetall. Värmepannan är kokseldad men möjlighet finns för framtida anslutning av förugn för oljeeldning. I pannan finns inbyggd varmvattenberedare. Avsättning utföres för ev. framtida värme, vatten och avlopp i garage och hobbyrum.

Vatten- och avloppsledningar anslutes till stadens ledningsnät.

Elektrisk installation enligt särskilt program utföres för 380/220 volt växelström. Anslutes till Falu Elektriska Belysningsbolags nät. Placering av vägguttag etc. framgår av ritn. (bil. 2 och 3).

#### Rumsbeskrivning

Dörrar, karmar, foder, socklar och övrigt listverk samt fönstersnickerier invändigt laseras och fernissas. Fönstersnickerier utvändigt täckmålas.

Rum	Golv	Vägg	Tak	Inredning	Anm.
1. Entré	Skrapgaller	Fasadtegel	Undersida av balkong	Entrédörr av furu laseras och fernissas	
2. Kapprum	Linoleum	Tapetseras	Limfärgas	Kapphylla av björk (2 hyllor, förn. galgrör)	
3. Kök	Linoleum	Oljemålas	Oljemålas	Kylskåp (110 lt), elspis (3 pl.m. bakugn), rostfri diskbänk, elarmatur, ovan spis erf. skåpinredn.	
4. Klädk.	Trä	Obehandl.	Obehandl.	Ca 3 m <sup>2</sup> hyllor, klädh. stång.	
5. Vardagsrum	Linoleum	Tapetseras fasadtegel	Limfärgas		
6. Uteplats	-	Fasadtegel sidiplattor	-	Galv. skrapgaller vid fönsterdörr	
7. Trappa	Betong	Oljemåln.	Kalkf.	Trappa av trä	
8. Matk.	Tegel	Obeh. panel	Obeh. panel	Ca 3 m <sup>2</sup> hyllor rotfr. lår	

Rum	Golv	Vägg	Tak	Inredning	Anm.
9. Pannrum 9a. Bränsle	Betong	Eternit	Eternit	Avbalkning mot 9 a	
10. Garage	Grus	Fasadtegel eternit	Korr.eter- nit på åsar	Garageport av furu laseras och fernissas	
11. Hobbyrum	Grus	Fasadtegel eternit	Korr.eter- nit på åsar	Dörr av furu laseras och fernissas	
12. Soprum	Betongpl.	Dito	Planeternit	Grind av trä med konsoll av järn (för sop- tunna)	
ÖVRE VÅN.					
101. Trappa	Plansteg	Tapetseras	Pappsp. limfärgas	Ledstänger och räcken av järn	
102. Hall	Linoleum (på betong)	Dito	Dito	Garderob enligt ritn.	
103. Balkong	Durkplåt	Fasadtegel	-	Räcke av Gunne- bostängsel på stomme av L- järn	
104. Badrum	Ifö mosaik (i 2 färger)	Oljemålas	Oljemålas	1 sk. kakel ovan badkar. 2 " kakel ovan tvättställ Skåp från golv till tak m. 1 hylla, överskåp.	
105, 106, 107 Sovrum	Linoleum (på betong)	Tapetseras	Pappsp. limfärgas	Garderober och linneskåp enligt ritn.	

#### UTVÄNDIGT

Ytterväggar för huvudbyggnaden fasadtegel.

Väggar för uthus Sidiplattor.

Yttertak korrugerad eternit (obehandlad).

Hängrännor, stuprör, fönsterbleck, skorstensbeslag av galv. plåt) målas ick-

Tomten grovterrasseras.