



[ESSVE](#) / [Skruv](#) / [Ankarskruv](#) / [Ankarskruv](#)

## Ankarskruv med fibercut, CorrSeal



### Användningsområde

ESSVE Ankarskruv med fibercut är avsedd för montering i byggbeslag utomhus, mot underlag av trä.

### Beskrivning

Skruvn är tillverkad av härdat stål, med ytbehandling av CorrSeal. Den är försedd med Torx fattning TX20. Den är försedd med ett frässpår vid spetsen, för att minska iskruvningsmomentet i hårdare trämaterial.

### Montering

Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min


Godkännande



ESSVE CorrSeal ytbehandling ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.

### Specifikation

Material	Härdat stål SAE C1018
Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4



### Plastförpackning

Art.nr	Dimension dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/ storp
102 667	5,0x40	8,0	36,0	TX20	250	6

### Småpack

Art.nr	Dimension dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/ storp
413 350	5,0x40	8,0	36,0	TX20	20	10