

 [tillbaka](#) Du är här: [www.telectron.se/fyr](#) » [fyrskpeppsvagen](#) » [tips](#) » [färger elledare](#) » [kabelbeteckningar A1.01 <202>](#)

Beteckningar för hög, mellan och lågspänningskabel enligt svensk standard SS4241701

Första bokstaven	Andra bokstaven	Tredje bokstaven	Fjärde bokstaven	Femte bokstaven
Ledare	Isolering	Mantel eller annan konstruktionsdetalj	Konstruktionsdetalj eller användning	Konstruktionsdetalj eller användning
A Al	B Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)	A Skärm av Al-folie	B Förbindningstråd	E Förstärkt utförande
B Al-legering	C Impregnerat papper	B Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)	E Förstärkt utförande	K PVC
E Cu, entrådig	D Gummi + gummimantel	C Koncentrisk koppartråd	F Flåta av koppar eller ståltråd	L PE
F Cu, fåtrådig	E Etenpropengummi	F Flåta av koppartråd	H Hisskabel	
J Ståltråd	H Silikongummi	H Flåta av glasgarn	J Förläggning i mark	
R Cu, mångtrådig	I Uretanplast	I Mantel av uretanplast	K PVC	
S Cu, fintrådig	K PVC	J Armering av ståltråd	P Armering av förzinkat stålband	
	L Polyeten (PE)	K PVC	R Styrkabel	
	O Kloroprengummi	L Skärm av plastbelagt Al-band	S Självbärande	
	Q Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)	O Kloroprengummi	T Tung anslutningskabel	
	T Flourplast	P Armering av förzinkat stålband	V Förläggning i vatten	
	V Gummi utan ytermantel	Q Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)	Z Kabel för neonanläggning	
	X Tvärbunden polyeten	R Armering av plastbelagt Al-band		
	Z Flamskyddad tvärbunden polyolefin (halogenfri)	T Armering av ståltråd		

E-post till: [Håkan Westerlund](#) eller [tfn](#)
 Copyright © 2006-2009. All rights reserved.
 2006-06-13 Senast uppdaterad 2009-08-22  [sidtop](#)

<

-: [google analytics](#) :-