

Leverans- och materialbeskrivning för Villor 2021

Komplett leverans:

- Ritningar för byggnadslov
- Fraktfritt (inom 50 mil från fabrik)
- Montering under tak
- Ytterväggar i storblock, invändig takhöjd 2500 - 2700 mm
- Isolering i vägg 285 mm
- Isolering i tak 300-500 mm
- Inbyggd takfot
- 3-glas isolerglasfönster, vitmålade
- Spröjsade fönster
- Innertak med gips 13x900x2400 mm i plana tak, vitlaserad och lackad innertakspanel 13x120mm vid ryggåstak.
- Vitmålade släta innerdörrar inkl trycke
- Vitmålade ytterdörrar från Nordan
- Köksinredning, Marbodal prisgrupp 3
- Rostfri diskbänk med vattenlås
- Benders betongpannor, ytbehandlade
- Hängrännor och stuprör i plåt, svart el. vit. Fönsterbleck och rännalsplåt.
- Altaner, staket, uteplatser
- Startpaket med spik, beslag
- Ettårig villaförsäkring

Benämning	Beskrivning och övriga anmärkningar
TJÄNSTER	
Råd om tomt och hus	<ul style="list-style-type: none"> • Medverkar vid val av tomt och val av hustyp, samt inplacering av hus på tomten, kontakt med myndigheter.
Ansökningshandlingar för byggnadslov	<ul style="list-style-type: none"> • Huvudritning, situationsplan, ansökan.
Grundritning	<ul style="list-style-type: none"> • Upprättas vid normala grundförhållanden (ej pålningsritning).
Arbets- och monteritningar	
LEVERANS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fritt på bil till byggnadsplatsen inom 500 km radie från fabrik, om framkomlig väg för fordon med upp till 25 tons last och 24 löpmeter fordonslängd finns. Omlastning bekostas av kund. • Eventuellt behov av mobilkran vid montage bekostas av kund. • Eventuella båttransporter betalas av kund.
STOMMONTERING	
	<ul style="list-style-type: none"> • Det innebär att våra montörer med hjälp av beställaren svarar för den viktigaste och svåraste delen av monteringsarbetet, montering av yttervägssektionerna på betongplatta, bärande innerväggar, takstolar samt underlagstak med underlagsduk. När våra montörer lämnar Er är stugan skyddad under tak, fönster och ytterdörrar insatta på plats i ytterväggarna. • Kund håller med byggnadsställningar och elström under montagetiden samt 2 man för hantlangningshjälp.
BJÄLKLAG	
Bottenbjälklag	<ul style="list-style-type: none"> + Monteringsfärdiga bjälkar 45x220 med påspikade trossbottenläkt. Monteringsfärdiga syllar.
Isolering	<ul style="list-style-type: none"> + 195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor.

Trossbottenskiva	+ 22 mm spånskiva.
Undergolv	+ Färdigkapad i bredd.
Mellanbjälklag	<ul style="list-style-type: none"> Till 1½-planshus monteringsfärdiga bjälkar. 22 mm spånskiva. Stegljudsisolering, spikregel 28x70, 13 mm gips 900x2400 mm.
Golvsocklar 12x56	<ul style="list-style-type: none"> Vitmålad furu, levereras i fallande längder.
Våningstrappor, lofthus	<ul style="list-style-type: none"> Monteringsfärdiga delar furu klass B. Klarlackade.
Spaljé, lofthus	<ul style="list-style-type: none"> Furu kl. B ingår där huvudritning så utvisar. Klarlackad.
YTTERVÄGG	<ul style="list-style-type: none"> Yttervägg med skyddsmålad liggande panel 21x163 mm alternativt stående panel 22x145 mm, läkt 22x45 mm, luftspalt, 45 mm klimatskiva, vindduk, 195 mm regelverk med 195 mm mineralullsisolering, plastfolie som diffspärr. 45 mm liggande regelverk, 45 mm isolering, 11 mm osb samt 13 mm gips. 15 mm plywood till dusch/bad. OBS. 45 mm isolering, 11 mm osb och 13 mm gips alternativt 15 plywood levereras löst för platsmontage av kund.
Gavelspetsar	<ul style="list-style-type: none"> Monteringsfärdiga gavelspetsar med vindskyddsdug och monterad liggande/stående panel. Gavelspetsar till 1½-planshus uppbyggda lika ytterväggar.
Bärande innervägg	<ul style="list-style-type: none"> 95 mm regelstomme monteras, 45 mm isolering 11 mm osb samt 13 mm gips levereras löst för platsmontage av kund. 15 mm plywood till dusch/bad.
Ej bärande innerväggar	<ul style="list-style-type: none"> Grovkapade reglar 45x70, 45 mm isolering 11 mm osb och 13 mm gips. 15 mm plywood till dusch/bad.
Ytterdörr	<ul style="list-style-type: none"> NorDans Villadörr vitmålad med glas inklusive trycken, cylinder och isolerruta.
Fönster- och fönsterdörrar	<ul style="list-style-type: none"> 3-glasfönster, vitmålade, beslagna.
Fönsterspröjs	<ul style="list-style-type: none"> Ingår där huvudritning så utvisar.

Fönsterbleck, överbleck	<ul style="list-style-type: none"> • Av vitlackerad plåt.
YTTERTAK	
Fackverk	<ul style="list-style-type: none"> • Till 1-planshus. Monteringsfärdiga.
Takstolar	<ul style="list-style-type: none"> • Till 1½-planshus. Monteringsfärdiga.
Förankringsjärn	<ul style="list-style-type: none"> • Till infästning av fackverkstakstol mot hammarband.
Underlagstak	<ul style="list-style-type: none"> • Monteringsfärdiga element av 17 mm råspont.
Underlagspapp/duk	<ul style="list-style-type: none"> • T-Tak EVO alternativt YAP 2200 KK.
Strö- och bärläkt	<ul style="list-style-type: none"> • Fallande längder.
Takbeläggning	<ul style="list-style-type: none"> • Benders 2-kupiga betongpannor i svart eller tegelröd kulör (ytbehandlade).
Takventilation	<ul style="list-style-type: none"> • Benders takluftare, Doldis.
Vindskivor	<ul style="list-style-type: none"> • Girade inock. 1 st 22x145, 2 st 22x120 och stormlist av plåt.
Takfotsinbyggnad	<ul style="list-style-type: none"> • Monteringsfärdiga spikreglar, panel i fallande längder.
Takfotsbräda	<ul style="list-style-type: none"> • Ingår
Isolering 1-planshus	<ul style="list-style-type: none"> • Lösull 500 mm i plant tak, 300-500 vid ryggåstak.
Isolering 1½-planshus	<ul style="list-style-type: none"> • Lösull 300 mm vid snedtak och 500 mm i plant tak.
Innertaksbeklädnad	<ul style="list-style-type: none"> • Vid plant innertak 13 mm standardgips 900x2400 mm, vid ryggåstak vittlaserad och lackad innertakspanel i fur 13x120 mm, levereras i fallande längder.
Taklist 15x45	<ul style="list-style-type: none"> • Vitmålad furu. Levereras i fallande längder.
Altan (ingår i priset till vissa hustyper, se prislistan)	<ul style="list-style-type: none"> • Monteringsfärdiga tryckimpregnerade bjälkar, och 28 mm trallgolv i fallande längder.



Räcken till uteplatser	+ Staketbrädor färdiga för montering. Överliggare och spikreglar i fallande längder.
Veranda	<ul style="list-style-type: none">Altangolv med tryckimpregnerade, bjälkar och 28 mm golvtrall. Monteringsfärdiga bärlinor, takstolar. Underlagstak, strö- och bärkärl och invändig takbeklädnad av glespanel levereras i fallande längder. Underlagspapp, betongpannor, rännalsplåt. Monteringsfärdiga stolpar.
Köksinredning	<ul style="list-style-type: none">Omfattning enligt huvudritning. Marbodal i prisgrupp 3. Bänkskivor belagda med laminat. Kontinentalthöjd 2117 mm.
Diskbänksbeslag	<ul style="list-style-type: none">Rostfritt, slät samt vattenlås.
Rännalsplåt	<ul style="list-style-type: none">Vid vinkelbyggnad. Av plåt, färg lika takpannor.
Hängrännor och stuprör plåt	<ul style="list-style-type: none">Inklusive erforderliga kompletteringsdetaljer. Färg: svart eller vit.
Vindslucka	<ul style="list-style-type: none">Ingår till 1-planshusen.
Tilluft cylinderventil för montering i yttervägg	<ul style="list-style-type: none">Fresch 90.
Brandvarnare	<ul style="list-style-type: none">Ingår.
Försäkring	<ul style="list-style-type: none">Ettårig villaförsäkring.

Försäljning från vår fabrik i Landsbro:

LANDSBROVILLAN AB
Panelvägen 3
570 12 LANDSBRO
Tel.0383-60070